

80-125K

SERIE SOLARATOR

Opera sin problemas con generador: Disfrute de energía ininterrumpida, incluso en zonas con inestabilidad de red

S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H

Trifásico | Alto voltaje



12 Ventajas únicas

- ★ Admite hasta 2 veces la potencia nominal de entrada fotovoltaica (FV), maximizando la utilización de la energía solar
- ★ Soporta una corriente máxima de entrada por string de 21A, asegurando compatibilidad con módulos fotovoltaicos de alta potencia
- ★ Compatible con módulos de batería de 100-314Ah, lo que reduce los costos generales del sistema
- ★ Permite carga rápida de baterías con una corriente máxima de carga de 200A
- ★ Dispone de dos puertos de batería independientes para configuraciones flexibles y fácil expansión de capacidad
- ★ Proporciona sobrecarga del 160% durante 200ms en modo aislado, garantizando el arranque estable de cargas pesadas
- ★ Ofrece control flexible para redes débiles y escenarios híbridos con generador, reduciendo los costos de inversión
- ★ SolisCloud: Control remoto inteligente, optimización mediante IA y resolución de problemas instantánea, todo en una sola plataforma
- ★ Integra fotovoltaica y almacenamiento para la gestión de demanda y funciones de antiretorno de energía
- ★ Proporciona compensación dinámica de potencia reactiva para mejorar el factor de potencia de la red y reducir los cargos por energía reactiva
- ★ La función de bypass de red permite el suministro directo de la red eléctrica a las cargas de respaldo
- ★ La tecnología de enfriamiento patentada garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones de alta temperatura

6 Ventajas líderes

- Admite acoplamiento tanto en DC como en AC, para actualizaciones y expansiones de sistema flexibles
- Garantiza respaldo de energía confiable en diversos escenarios mediante la gestión de reserva de baterías
- Extiende el tiempo de suministro a las cargas críticas con priorización inteligente de cargas
- Ofrece una interfaz versátil tres en uno para la integración fluida de fotovoltaica en red, energía eólica y generadores diésel
- Logra transiciones entre operación en red y fuera de red en menos de 10ms, asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido
- Permite operación en paralelo de múltiples unidades hasta 1.25MW (se recomienda gabinete Solis STS para sistemas con más de 6 unidades)

CHILE

t: +86 574 6580 2188 (ventas) e: sales@ginlong.com
 +52 811 500 2841 (servicio) service@ginlong.com
 +52 33 1751 0488 (servicio) w: solisinverters.com/cl



Tabla de datos

Modelos	80K	100K	125K
Entrada CC (PV)			
Tamaño máximo recomendado del arreglo fotovoltaico	160 kW	200 kW	250 kW
Potencia máxima de entrada fotovoltaica utilizable	160 kW	200 kW	250 kW
Voltaje máximo de entrada		1000 V	
Voltaje nominal		600 V	
Voltaje de arranque		180 V	
Rango de voltaje MPPT		150 - 950 V	
Corriente máxima de entrada		10 × 42 A	
Corriente máxima de cortocircuito		10 × 60 A	
Número de MPPT / Número máximo de cadenas de entrada		10 / 20	
Batería			
Tipo de Batería		Batería de ion de litio	
Rango de voltaje de la batería		300 - 950 V	
Corriente máxima de carga / descarga		100 A × 2 / 100 A × 2	
Número de puertos de batería		2	
Corriente máxima de carga / descarga de cada puerto		100 A	
Comunicación		CAN / RS485	
Salida CA (backup)			
Potencia nominal de salida	80 kW	100 kW	125 kW
Potencia máxima de salida aparente	80-100K: 1.6 veces la potencia nominal, durante 10 s; 2 veces la potencia nominal, durante 200 ms; 125K: 1.4 veces la potencia nominal, durante 10 s; 1.6 veces la potencia nominal, durante 200 ms		
Tiempo de respuesta en respaldo	< 10 ms		
Voltaje nominal de la red	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz		
THDv (@carga lineal)	< 3%		
Entrada CA (red)			
Corriente máxima de entrada	250 A		
Entrada CA (Generador)			
Potencia de entrada máxima	80 kW	100 kW	125 kW
Corriente de entrada nominal	121.6 A / 115.5 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
Voltaje de entrada nominal	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
Frecuencia de entrada nominal	50 Hz / 60 Hz		
Salida CA (red)			
Potencia nominal de salida	80 kW	100 kW	125 kW
Potencia máxima de salida aparente	80 kVA	100 kVA	125 kVA
Voltaje nominal de la red	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
Frecuencia nominal de la red	50 Hz / 60 Hz		
Corriente nominal de salida de red	121.6 A / 115.5 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
Factor de potencia	> 0.99 (0.8 en adelante a 0.8 en atraso)		
THDi	< 3%		
Eficiencia			
Eficiencia máxima		97.5%	
Eficiencia EU	96.9%	97.1%	97.2%
Batería cargada / descargada por la máxima eficiencia de CA		97.0%	
Protección			
Detección Anti-isla		Sí	
Protección de sobrecorriente de salida		Sí	
Protección contra cortocircuito		Sí	
Interruptor de CC integrado		Sí	
Protección contra polaridad inversa DC		Sí	
Clase de protección / Categoría de sobrevoltaje		I / CC II, CA III	
Protección contra sobretensiones		Tipo II CC / Tipo II CA	
AFCI 2.0 integrado		Opcional	
Datos generales			
Potencia máxima por fase (red y respaldo)	26.66 kW	33.33 kW	41.66 kW
Dimensiones (longitud × altura × ancho)		1174 × 814 × 400 mm	
Peso		170 kg	
Topología		Sin Transformador	
Rango de temperatura de funcionamiento		-25 ~ +60°C	
Humedad relativa		0 - 100%	
Nivel de protección		IP66	
Enfriamiento		Ventilador redundante inteligente	
Altitud máxima de funcionamiento		3000 m	
Estándar de conexión de red ^①	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022		
Estándar de seguridad / EMC ^①	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011		
Características			
Conexión fotovoltaica	Conector de conexión rápida MC4		
Conexión de la batería	Conectores terminales		
Conexión de CA	Bloque de terminal		
Pantalla	Pantalla LCD de 7.0 pulgadas y Bluetooth + APP		
Interfaz de comunicación	Estándar: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Paralel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4; Opcional: 4G		

① Esta columna solo muestra las normas de certificación previstas. Confirme la fecha concreta de obtención de las normas con el equipo local.