

80-125K

SOLARATOR SERIE

Funktioniert mit einer Vielzahl von Batterien: Erleben Sie unterbrechungsfreie Stromversorgung, selbst in Gebieten mit instabilem Stromnetz

S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H

Dreiphasig | Hochspannung



12 Einzigartige Vorteile

- ★ Unterstützt bis zu 2-fache Nenn-PV-Eingangsleistung und maximiert so die Nutzung der Sonnenenergie
- ★ Unterstützt einen maximalen String-Eingangsstrom von 21A und gewährleistet damit die Kompatibilität mit Hochleistungs-PV-Modulen
- ★ Kompatibel mit 100-314 Ah-Batteriemodulen, wodurch die Gesamtsystemkosten gesenkt werden
- ★ Unterstützt schnelles Laden der Batterie mit einem maximalen Ladestrom von 200A
- ★ Zwei unabhängige Batterieanschlüsse für flexible Konfigurationen und einfache Kapazitätserweiterung
- ★ Liefert 160% Überlast für 200ms im netzunabhängigen Modus und gewährleistet so einen stabilen Start bei hohen Lasten
- ★ Bietet flexible Steuerung für schwache Netz- und Generator-Hybrid-Szenarien und reduziert so die Investitionskosten
- ★ KI-Integration und VPP-Bereitschaft ermöglichen eine dynamische Tarifoptimierung, minimieren die Stromkosten und erschließen zusätzliche Einnahmen
- ★ Integriert PV und Speicher für Nachfragemanagement und Anti-Rückstrom-Funktionen
- ★ Bietet dynamische Blindleistungskompensation zur Verbesserung des Netzleistungsfaktors und zur Reduzierung der Blindleistungsgebühren
- ★ Die Utility-Bypass-Funktion ermöglicht die direkte Netzversorgung von Backup-Lasten
- ★ Die patentierte Kühltechnologie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter hohen Temperaturbedingungen

6 Führende Vorteile

- Unterstützt sowohl DC- als auch AC-Kopplung für flexible Nachrüstungen und Systemerweiterungen
- Gewährleistet zuverlässige Notstromversorgung in verschiedenen Szenarien durch Batteriereservemanagement
- Verlängert die Versorgungszeit für kritische Lasten durch intelligente Lastpriorisierung
- Bietet eine vielseitige 3-in-1-Schnittstelle für die nahtlose Integration von netzgebundenen PV-, Windkraft- und Dieselgeneratoren
- Erreicht netzabhängige und netzunabhängige Übergänge in weniger als 10ms und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Unterstützt den Parallelbetrieb mehrerer Einheiten bis zu 1,25MW (Solis STS-Schrank empfohlen für Systeme mit mehr als 6 Einheiten)

DEUTSCHLAND

t: +49 800 5369147 (service) e: europesales@solisinverters.com
w: solisinverters.com/de deservice@solisinverters.com



Datenblatt

Modell	80K	99.9K	100K	125K
Gleichstromeingang (PV-Seite)				
Empfohlene max. Größe des PV-Generators	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
Max. nutzbare PV-Eingangsleistung	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
Max. Eingangsspannung			1000 V	
Nennspannung			600 V	
Anlaufspannung			180 V	
MPPT-Spannungsbereich			150 - 950 V	
Max. Eingangsstrom			10 × 42 A	
Max. Kurzschlussstrom			10 × 60 A	
MPPT-Anzahl / maximale Stringanzahl			10 / 20	
Batterie				
Batterietyp			Li-Ion	
Batteriespannungsbereich			300 - 950 V	
Max. Lade- / Entladestrom			100 A × 2 / 100 A × 2	
Anzahl der Batterieanschlüsse			2	
Maximaler Ladungs- / Entladungsstrom jedes Anschlusses			100 A	
Kommunikation			CAN / RS485	
Wechselstromausgang (Backup)				
Nennausgangsleistung	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
Spitzen Scheinausgangsleistung		1.6-malige Nennleistung, 10 s; 2-malige Nennleistung, 200 ms		1.4-malige Nennleistung, 10 s; 1.6-malige Nennleistung, 200 ms
Backup-Schaltzeit			< 10 ms	
Nennausgangsspannung			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V	
Nennfrequenz			50 Hz / 60 Hz	
THDv (@lineare Last)			< 3%	
Wechselstromeingang (Netzseite)				
Max. Eingangsstrom			250 A	
Wechselstromeingang (Generator)				
Max. Eingangsleistung	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
Nenneingangsstrom	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
Nenn-Eingangsspannung			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V	
Nenneingangsfrequenz			50 Hz / 60 Hz	
Wechselstromausgang (Netzseite)				
Nennausgangsleistung	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
Max. Scheinausgangsleistung	80 kVA	99.9 kVA	100 kVA	125 kVA
Nennnetzspannung			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V	
Nennnetzfrequenz			50 Hz / 60 Hz	
Nennnetzausgangsstrom	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
Leistungsfaktor			> 0,99 (0,8 führt zu einer Verzögerung von 0,8)	
THDi			< 3%	
Wirkungsgrad				
Max. Wirkungsgrad			97.5%	
EU-Wirkungsgrad	96.9%	97.1%	97.1%	97.2%
BAT geladen/entladen auf AC Max. Leistungsfähigkeit			97.0%	
Schutz				
Vermeidung von Inselbildung			Ja	
Ausgangsüberstromschutz			Ja	
Kurzschluss-Schutz			Ja	
Integrierter Gleichstrom-Schalter			Ja	
Gleichstrom-Verpolungsschutz			Ja	
Schutzklasse/Überspannungskategorie			I / Gleichstrom II, Wechselstrom III	
Überspannungsschutz			Gleichstrom Typ II/Wechselstrom Typ II	
Integrierter AFCI 2.0			Optional	
Allgemeine Daten				
Max. Leistung pro Phase (Netz & Back-up)	26.66 kW	33.3 kW	33.33 kW	41.66 kW
Abmessungen (B × H × T)			1174 × 814 × 400 mm	
Gewicht			170 kg	
Topologie			Transformatorlos	
Temperaturbereich der Betriebsumgebung			-25 ~ +60°C	
Relative Luftfeuchtigkeit			0 - 100%	
Eindringenschutz			IP66	
Kühlkonzept			Intelligente redundante Lüfterkühlung	
Max. Betriebshöhe			3000 m	
Netzanschlussstandard ^①	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022			
Sicherheits-/EMV-Norm ^①	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011			
Merkmale				
PV-Anschluss			MC4 Schnellanschlusstecker	
Anschluss der Batterie			Nicht kondensierend	
Wechselstromanschluss			Klemmenblock	
Anzeige			7.0" LCD-Anzeige & Bluetooth + APP	
Schnittstelle für die Kommunikation	Standard: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4; Optional: 4G			

^① In dieser Spalte werden nur die geplanten Zertifizierungsstandards angezeigt. Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Team nach dem genauen Zeitpunkt, zu dem die Standards erreicht werden.