



4-6K

SOLARATOR سلسلہ

جنیٹرز کے ساتھ ہم آہنگ کام کرتا ہے: مسلسل بجلی کا تجربہ کریں، یہاں تک کہ ناپائیدار بجلی گریڈ والے علاقوں میں بھی۔

S6-EO1P(4-6)K-48

تھری فیز | ہائی ڈولٹیج



- آف گریڈ سسٹم کے لیے بیک اپ پاور سپلائی کے طور پر جنیٹرز کے ساتھ ہم آہنگ
- متعدد میٹری کے اختیارات، جن میں نان کیوٹیٹیٹیو میٹریز کے لیے تیز رفتار کنفیگریشن شامل ہے۔

- AC کپلنگ اور متوازی کنکشن کے ذریعے سسٹم کی آسان توسیع
- ایک کلک فاسٹ چارجنگ موڈ کو سپورٹ کرے۔

- دس (10) سیکنڈ تک دو سو (200) فیصد زیادہ لوڈ کی گنجائش۔
- دوہری بیک اپ لوڈ سپورٹ، سمارٹ لوڈ پرائیورٹائزیشن کے ساتھ

پاکستان

t: +86 574 6580 2188 (سٹار)
+92 334 1171144 (سروس، WhatsApp) +92 304 1119118 (سروس)

e: sales@ginlong.com service@ginlong.com pakfastservice@solisinverters.com

w: solisinverters.com/pk



ٹیسٹ اٹیوڈ

4K	5K	6K	زل ڈام
سولر چارجر			
5.5 kW	6.5 kW	6.5 kW	زیادہ سے زیادہ قابل استعمال PV ان پٹ پاور
	500 V		میکس ان پٹ وولٹیج
	360 V		ریٹیڈ وولٹیج
	90 V		اسٹارٹ اپ وولٹیج
	90 - 430 V		کم لہا لہا ٹی وولٹیج رینج
	16 A / 16 A		میکس ان پٹ کرنٹ
	40 A		میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ
100 A		120 A	میکس شمسی / سولر چارج کرنٹ
	1 / 2		کم لہا لہا ٹی نمبر / زیادہ سے زیادہ ان پٹ سرنگر نمبر
بیٹری			
	بی آئن / لیڈ ایسڈ		بیٹری کی قسم
	40 - 60 V		ریٹڈ بیٹری وولٹیج
5 kW / 5 kW		6 kW	میکس چارج / ڈسچارج پاور
100 A		120 A	میکس چارج / ڈسچارج کرنٹ
	CAN		کمیکیشن
آؤٹ پٹ			
4 kVA / 4 kW	5 kVA / 5 kW	6 kVA / 6 kW	ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور
	L/N/PE		آپریشن مرحلہ
	230 V ± 1%		ریٹڈ گروڈ وولٹیج
	50 Hz / 60 Hz ± 0.1%		ریٹڈ گروڈ فریکوئنسی
8 kVA	10 kVA	12 kVA	سرنج کی صلاحیت
20 A	25 A	30 A	میکس بیٹری اوار کرنٹ
	خاص سائن بیٹ		آؤٹ پٹ وولٹیج میٹروم
	10 فی سینٹ ہارل، میکس 20 فی سینٹیز		متعلقہ کا وقت
	< 3%		ٹی ایچ ڈی وی (linear@)
	96.6%		اعلیٰ کارکردگی (پی وی-ایس سی)
ایسے کی چارجر (گرڈ پورٹ اور جینر پورٹ)			
6 kW	7 kW	7 kW	میکس ان پٹ پاور
	L/N/PE, AC 230 V		ریٹڈ ان پٹ وولٹیج
	90 - 280 V		منتخب وولٹیج حد
	50 Hz / 60 Hz		ایسے سی فریکوئنسی حد
26 A	30 A	30 A	میکس ان پٹ کرنٹ
60 A	80 A	80 A	میکس ایسے سی چارج کرنٹ
پرہیز			
	گما ہاں		آؤٹ پٹ اور وولٹیج تحفظ
	گما ہاں		ڈٹ پٹ کرنٹ پرہیز
	گما ہاں		شارٹ سرکٹ سے حفاظت
	گما ہاں		سرنج پرہیز
	گما ہاں		درجہ حرارت سے تحفظ
	انتہائی		مرہوطہ ایسے ایف سی آئی 2.0
عمومی ڈیٹا			
	340 × 480 × 170 mm		طول و عرض (ڈیو × ایچ × ڈی)
	13.8 kg		وزن
	زیادہ فریکوئنسی کی عدم عملداری		ٹوپولوجی
	5% - 95% (یون کنڈنسیٹنگ)		متعلقہ نمی
	-10 ~ +60°C		آپریٹنگ لمیٹڈ درجہ حرارت کا دائرہ
	-25 ~ +60°C		سٹوریج درجہ حرارت کی حد
	IP21		داخلی تحفظ
	2000 m		زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
	6 یوٹس		متوازی صلاحیت
	IEC 62109, IEC 61000, 55011		سیٹھی معیار
خصوصیات			
	ٹرمینل کنکٹرز		ڈی سی کنکشن
	ٹرمینل کنکٹرز		ایسے سی کنکشن
	LCD		ڈسپلے
	Wi-Fi, CAN, BMS, ڈرائی کنکٹ, ٹلوٹوٹھ, انتہائی: Wi-Fi		کمیکیشن