



## سلسلہ Solis Solarator

جذبہ کے ساتھ ہم آہنگ کام کرتا ہے: مسلسل بجلی کا تجربہ کریں، یہاں تک کہ ناپائیدار بجلی گزرنے والے علاقوں میں بھی۔

انرجی اسٹوریج انورٹرز

**S6-EH3P(12-20)K-H**

تھری فیزا ہائی ڈولٹیج

اعلیٰ کارکردگی

اسمارٹ انرجی مینجمنٹ

- تین فیز غیر متوازن آؤٹ پٹ کو سپورٹ کرتا ہے، فی فیز ریٹیڈ انورٹر پاور کے 40% تک کی اجازت دیتا ہے
- شمسی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے لیے 160% PV ان پٹ صلاحیت
- 10ms سے کم سوچنگ ٹائم

- AI کی مدد سے ٹائم آف یوز (TOU) ٹیرف کے مطابق چارجنگ اور ڈسچارجنگ
- بہتر توانائی کی اصلاح کے لیے VPP اور EMS پلیٹ فارمز کے ساتھ ہموار انضمام
- ایس جی ریڈی ہیٹ پیس کے لیے بلٹ ان کنٹرول

سادہ اور تیز ترتیب

لچکدار اور وسعت پذیر

- 7-انچ بڑی اسکرین امریکہ میں بنے ZEITLER انڈسٹریل-گرید اجزاء استعمال کرتی ہے
- فوری اور آسان سیٹ اپ کے لیے بلوٹوتھ ایپ سپورٹ

- مرکزی دھارے کی لٹیم بیٹریوں کے ساتھ ہم آہنگ
- AC کپلنگ اور متوازی کنکشن کے ذریعے سسٹم کی آسان توسیع

پاکستان

t: +86 574 6580 2188 (سٹاپا)  
+92 334 1171144 (سروس، WhatsApp) +92 304 1119118 (سروس)

e: sales@ginlong.com service@ginlong.com pakfastservice@solisinverters.com

w: solisinverters.com/pk



S6-EH3P(12-20)K-H

ٹی ش اس ڈی

12K	15K	20K	زل ڈام
24 kW 19.2 kW	30 kW 24 kW 1000 V 600 V 160 V 200 - 850 V 4 × 20 A 4 × 30 A 4 / 4	40 kW 32 kW	ان چٹ ڈی سی (بی وی سائڈ) تجزیہ کردہ زیادہ سے زیادہ PV ایسے کا سائز زیادہ سے زیادہ قابل استعمال PV ان چٹ پاور میکس ان چٹ ووٹج ریشیو ووٹج اسٹارٹ اپ ووٹج ایم پی پی ٹی ووٹج رینج میکس ان چٹ کرنٹ میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ ایم پی پی ٹی نمبر / زیادہ سے زیادہ ان چٹ سرکٹ نمبر
12 kW	لی آئن 120 - 800 V 15 kW 50 A CAN / RS485	20 kW	بیٹری بیٹری کی قسم بیٹری ووٹج کارٹج میکس چارج / ڈسچارج پاور میکس چارج / ڈسچارج کرنٹ کمیکٹیشن
12 kW 12 kVA	15 kW 15 kVA 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	20 kW 20 kVA	آؤٹ پٹ ایس سی (کرڈ سائڈ) ریشیو آؤٹ پٹ پاور میکس ظاہری عیلولہ پاور رینڈر گز ووٹج رینڈر گز فیکٹوری رینڈر گز آؤٹ پٹ کرنٹ میکس عیلولہ کرنٹ پاور فیکٹر ٹی ایچ ڈی آئی
18.2 A / 17.3 A 18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A 22.8 A / 21.7 A 0.99 < 0.8 یونٹنگ سے لیگنگ تک < 3%	30.4 A / 28.9 A 30.4 A / 28.9 A	ایٹھٹ ایس سی (کرڈ سائڈ) ان چٹ ووٹج حد میکس ان چٹ کرنٹ رینڈر گز فیکٹوری فیکٹوری کی حد
27.3 A / 26.0 A	304 - 437 V / 320 - 460 V 34.2 A / 32.5 A 50 Hz / 60 Hz 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz	45.6 A / 43.3 A	ان چٹ چنجر میکس ان چٹ پاور میکس ان چٹ کرنٹ رینڈر ان چٹ فیکٹوری
12 kW 18.2 A / 17.3 A	15 kW 22.8 A / 21.7 A 50 Hz / 60 Hz	20 kW 30.4 A / 28.9 A	آؤٹ پٹ ایس سی (یک اپ) ریشیو آؤٹ پٹ پاور میکس ظاہری عیلولہ پاور یک اپ سوکٹ ٹائم رینڈر / درجہ بند آؤٹ پٹ ووٹج رینڈر فیکٹوری رینڈر آؤٹ پٹ کرنٹ ٹی ایچ ڈی وی (linear@)
12 kW	15 kW s 10 < 10 ms 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	20 kW	ایٹھٹ / اگراڈی میکس کارکردگی ای یو اگراڈی بیٹری میکس بی وی کی طرف سے چارجنگ کارکردگی بیٹری کی میکس ایس سے چارج / ڈسچارج کارکردگی
18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A < 3%	30.4 A / 28.9 A	پروٹیکشن بیٹری آکسڈنٹ سے حفاظت آؤٹ چٹ کرنٹ پروٹیکشن شارٹ سرکٹ سے حفاظت مربوطہ لے لیف سی آئی 2.0 مربوطہ ڈی سی سوکٹ ڈی سی ریورس پولرٹیٹی پروٹیکشن بی وی اوور ووٹج پروٹیکشن بیٹری ریورس پروٹیکشن سرچ پروٹیکشن
	97.7% 97.5% 98.5% 97.2%		عام خصوصیات زیادہ سے زیادہ قابل تبدیلی فیڈ میں عدم توازن (کرڈ اور ایک اپ) زیادہ سے زیادہ پاور ٹی (کرڈ اور ایک اپ) طول و عرض (ڈیوٹی × ایچ × ڈی) وزن تھرو پوٹی ٹو کسٹ (رات) آپریٹنگ ٹمپریچر درجہ حرارت کا دائرہ متعلقہ فی دائمی تحفظ غیر کارآمد (عام) ٹھنڈک کا تصور زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی گرڈ کنکشن کا معیار سٹینڈ / ای ایم سی معیار
	100% چالیں فیصد ریشیو پاور 563 × 546 × 250 mm 35.2 kg ایئر ٹرانسپائر < 25 W -25 - +60°C 0 - 100% IP66 < 65 dB(A) آکسیجن فین کولنگ 4000 m		خصوصیات بی ڈی کنکشن بیٹری کنکشن ایس سی کنکشن ڈسٹ کمیکٹیشن
EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4	MC4 ای ڈی ٹرینٹ ای ڈی ٹرینٹ سات ایچ کا LCD ڈسپلے اور بلوٹوتھ + ایپ Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485, Ethernet		