



SOLARATOR

سلسلہ

جنریٹرز کے ساتھ ہم آہنگ کام کرتا ہے: مسلسل بجلی کا تجربہ کریں، یہاں تک کہ ناپائیدار بجلی گرڈ والے علاقوں میں بھی۔

S6-EH3P(30-50)K-H

تھری فیز | ہائی وولٹیج

6 ت ای ص و ص خ م ہ

- اپ گریڈ اور توسیع کے لیے ڈی سی اور اے سی کپلنگ کے ذریعے چلدار پی وی کنکشن کی سپورٹ
- متعدد منظر ناموں میں میٹری ریزرو فیکشن کی سپورٹ
- ذہین لوڈ ترجیح سازی - اہم لوڈز کے لیے توسیعی سپورٹ
- اسمارٹ لوڈ/جن/انورٹر پورٹ - گرڈ-منسلک انورٹر، ڈیزل جنریٹر، ونڈ ٹربائنز جیسے متعدد توانائی ذرائع کا چلدار کنکشن
- بے ربط آن گرڈ/آف گرڈ سوچنگ وقت $10ms >$
- متوازی موڈ میں زیادہ سے زیادہ 10 پی سی کی سپورٹ،
- < 6 پی سی کے لیے سولس پاور ڈسٹریبیوشن کپنٹ کی تجویز

8 ت ای ص و ص خ در فن م

- پی وی بجلی کی استعمال صلاحیت انورٹر کی ریٹڈ پاور سے 200% تک، تاکہ پی وی جنریشن کی افادیت بڑھائی جاسکے
- زیادہ سے زیادہ 20A پی وی ان پٹ کرنٹ کی سپورٹ، ہائی پاور پی وی ماڈیولز کے لیے بہترین موافقت
- 100-280Ah میٹری ماڈیولز کے ساتھ مطابقت
- 140A تک کی میٹری کرنٹ کے ساتھ تیز چارجنگ کی سپورٹ
- طاقتور بیک آپ اور لوڈ صلاحیت - 160% اور لوڈ
- جنریٹر کنکشنز کی 10kVA سے 50kVA تک وسیع پاور رینج کی سپورٹ
- چلدار ترتیب کے لیے 2 آزاد میٹری کنکشنز کی سپورٹ
- 7-انچ بڑی اسکرین امریکہ میں بنے ZEITLER انڈسٹریل-گرپڈ اجزاء استعمال کرتی ہے



S6-EH3P(30-50)K-H

ٹی ش ای ڈی

30K	40K	50K	زل ڈام
<p>ان چٹ ڈی (پی وی سائٹ) تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ PV ایرے کا سائز زیادہ سے زیادہ قابل استعمال PV ان چٹ پاور میکس ان چٹ ووٹج ریٹیفڈ ووٹج اشارت اپ ووٹج ایم پی پی ٹی ووٹج رینج میکس ان چٹ کرنٹ میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ ایم پی پی ٹی نمبر / زیادہ سے زیادہ ان چٹ سزرنگ نمبر</p>			
60 kW 60 kW	80 kW 80 kW 1000 V 600 V 180 V 150 - 850 V	100 kW 96 kW	
3 × 40 A 3 × 60 A 3 / 6		4 × 40 A 4 × 60 A 4 / 8	
<p>سیڑی سیڑی کی قسم سیڑی ووٹج کارٹج میکس چارج / ڈسچارج پاور میکس چارج / ڈسچارج کرنٹ سیڑی بندرگاہوں کی تعداد ہر ان چٹ کی زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج پاور کیپیکٹنس</p>			
33 kW	لی آئن 150 - 800 V 44 kW 70 A × 2 ⁽¹⁾ 2	55 kW	
33 kW	35 kW CAN / RS485	35 kW	
<p>آؤٹ پٹ اے سی (گز سائٹ) ریٹیفڈ آؤٹ پٹ پاور میکس ظاہری بیرونی پاور ریٹنگ گز ووٹج ریٹنگ گز فریکوئنسی ریٹنگ آؤٹ پٹ کرنٹ میکس بیرونی کرنٹ پاور فیکٹر ٹی ایچ ڈی اے سی</p>			
30 kW 30 kVA	40 kW 40 kVA 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	50 kW 50 kVA	
45.6 A / 43.3 A 45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A 60.8 A / 57.7 A 0.99 < 0.8 لہنگہ سے (لہنگہ تک) < 3%	76 A / 72.2 A 76 A / 72.2 A	
<p>ایچ اے سی (گز سائٹ) میکس AC پاس تھرو کرنٹ ریٹنگ ان چٹ ووٹج ریٹنگ ان چٹ فریکوئنسی</p>			
91.2 A / 86.6 A	121.6 A / 115.4 A 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	152 A / 144.4 A	
<p>ان چٹ ہینڈل میکس ان چٹ پاور ریٹنگ ان چٹ کرنٹ ریٹنگ ان چٹ ووٹج ریٹنگ ان چٹ فریکوئنسی</p>			
30 kW 45.6 A / 43.3 A	40 kW 60.8 A / 57.7 A 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	50 kW 76 A / 72.2 A	
<p>آؤٹ پٹ اے سی (ایک اپ) ریٹیفڈ آؤٹ پٹ پاور میکس ظاہری بیرونی پاور ایک اپ سوچ نام ریٹنگ / درجہ بند آؤٹ پٹ ووٹج ریٹنگ فریکوئنسی ریٹنگ آؤٹ پٹ کرنٹ ٹی ایچ ڈی اے سی (linear@)</p>			
30 kW	40 kW ریٹیفڈ پاور کا 1.6 گنا، 2 سیکنڈ < 10 ms 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V 50 Hz / 60 Hz	50 kW	
45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A < 2%	76 A / 72.2 A	
<p>ایلیٹ کارڈری میکس کارڈری ای یو کارڈری سیڑی سیکس پی وی کی طرف سے چارجنگ کارڈری سیڑی کی میکس اے سی سے چارج / ڈسچارج کارڈری</p>			
	97.8% 97.4% 98.5% 97.5%		
<p>پروٹیکشن ہائی ایمپڈنس سے حفاظت آؤٹ پٹ کرنٹ پروٹیکشن شارٹ سرکٹ سے حفاظت مربوط ڈی سی سوچ ڈی سی ریورس پورٹٹی پروٹیکشن سرخ پروٹیکشن مربوط اے سی آئی 2.0</p>			
	تجا ہاں تجا ہاں تجا ہاں تجا ہاں تجا ہاں ڈی سی ٹائپ II / اے سی ٹائپ II انتھاری		
<p>عام معلومات طول و عرض (ڈیٹیو × ایچ × ڈی) وزن فوٹو لوٹی فوڈ کھیت (رات) آپریٹنگ لیمپٹ درجہ حرارت کا دائرہ متعلقہ نم داخلی تحفظ ٹھنڈک کا تصور زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ کی اونچائی</p>			
	530 × 880 × 290 mm 73 kg بغیر ٹرانسفارمر < 35 W -25 - +60°C 0 - 95% IP66 ایکٹیو فین کوئلنگ 4000 m		
<p>G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011</p>			
<p>گرڈ کنکشن کا معیار سنٹی / ای ایم سی معیار</p>			
<p>خصوصیات پی وی کنکشن سیڑی کنکشن اے سی کنکشن ڈسٹنس کیپیکٹنس</p>			
<p>MC4 فوری کنکشن پلگ ٹرمینل کنکٹرز ٹرمینل بلاک سائٹ ایچ کا LCD ڈسپلے اور بلوٹوتھ + ایپ Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485</p>			