

S5-GC(25-40)K

Solis تھری فیز گرڈ سے منسلک اورٹرز

خصوصیات:

- بہترین کارکردگی 98.7%
- 3/4 ایم پی پی ٹی ڈیزائن، مختلف سمتوں میں چھتوں کے لیے موزوں۔
- اے ایف سی آئی تحفظ، آگ کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے۔
- رات کے وقت پی آئی ڈی ریکوری فنکشن (اختیاری)
- انٹیلیجنٹ سٹرنگ مانیٹرنگ، سمارٹ I-V curve اسکین
- چوبیس گھنٹے لوڈ کی کھپت کی نگرانی۔
- IP66



ماڈلز:

S5-GC25K / S5-GC30K

S5-GC33K / S5-GC36K

S5-GC40K



360° کا نظارہ



S5-GC(25-40)K

ڈیٹا شیٹ

25K	30K	33K	36K	40K	ماڈلز	
ان پٹ ڈی سی						
37.5 kW	45 kW	49.5 kW	54 kW	60 kW	تجزیہ کردہ زیادہ سے زیادہ پنی ڈی پاور	
		1100 V			سکیس ان پٹ دو لٹیج	
		600 V			ریٹیڈ دو لٹیج	
		180 V			اسٹارٹ اپ دو لٹیج	
		200 - 1000 V			نیم پنی ڈی دو لٹیج رینج	
	32 A / 32 A / 32 A		4 × 32 A		سکیس ان پٹ کرنٹ	
	40 A / 40 A / 40 A		4 × 40 A		میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ	
	3 / 6		4 / 8		نیم پنی ڈی ڈی سی / زیادہ سے زیادہ ان پٹ سرنگز نمبر	
آؤٹ پٹ اے سی						
25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور	
27.5 kVA	33 kVA	36.3 kVA	39.6 kVA	44 kVA	میکس ظاہری پاور	
27.5 kW	33 kW	36.3 kW	39.6 kW	44 kW	میکس آؤٹ پٹ پاور	
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V						
50 Hz / 60 Hz						
38.0 A / 36.1 A	45.6 A / 43.3 A	50.1 A / 47.6 A	54.7 A / 52.0 A	60.8 A / 57.7 A	ریٹیڈ آؤٹ پٹ کرنٹ	
41.8 A	50.2 A	55.1 A	60.2 A	66.9 A	میکس پیک ادا کرنٹ	
0.99 < 0.8 (یونٹ لگنگ تک) < 0.8						
< 3%						
ایف ایس ڈی						
98.5%		98.6%	98.7%		میکس کارکردگی	
98.1%		98.2%	98.3%		ای بے کارکردگی	
پروفیکشن						
		نہا ہاں			ڈی سی رولر پلٹری پروفیکشن	
		نہا ہاں			شارٹ سرکٹ سے حفاظت	
		نہا ہاں			ڈسٹ پٹ کرنٹ پروفیکشن	
		ڈی سی ٹائپ II / اے سی ٹائپ II			سرچ پروفیکشن	
		نہا ہاں			گرڈ ہارمونک	
		نہا ہاں			بٹنی آکسائیڈنگ سے حفاظت	
		نہا ہاں			درجہ حرارت سے تحفظ	
		نہا ہاں			سرنگز پروفیکشن	
		نہا ہاں			I/V غیبیہ سٹیبل	
		نہا ہاں			ملٹی پیک اسٹین	
		اختیاری			مروہڈ اے ایف سی آئی 2.0	
		اختیاری			مروہڈ پنی آئی ڈی بحالی	
		نہا ہاں			مروہڈ ڈی سی سوچ	
عمومی ڈیٹا						
647 × 629 × 252 mm					طول و عرض (ڈیٹیو × ایچ × ڈی)	
38.2 kg					42.1 kg	وزن
انفر ٹرانسٹارمر						
< 1 W						
-25 ~ +60°C						
0 - 100%						
IP66						
≤ 60 dB(A)						
آکسیجن فین کولنگ						
4000 m						
G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530						
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4						
خصوصیات						
MC4 کنکٹرز						
ای او ڈی ٹرینٹ						
LCD						
Wi-Fi, GPRS, اختیاری, RS485						