



# Solis Solarator Series

Trải nghiệm nguồn điện liên tục với bộ biến tần lưu trữ năng lượng Solis

Biến tần độc lập

**S6-EO1P(4-5)K-48**

Một pha | Điện áp thấp



- Tương thích với máy phát điện làm nguồn điện dự phòng cho hệ thống không bám tải
- Khả năng quá tải 200% trong 10 giây
- Hỗ trợ ghép song song và kết nối AC để mở rộng dung lượng hệ thống
- Nhiều tùy chọn pin bao gồm cấu hình nhanh cho pin không giao tiếp
- Hỗ trợ chế độ sạc nhanh với một cú nhấp chuột
- Hỗ trợ hai tải dự phòng để ưu tiên tải thông minh
- Hỗ trợ sáu cài đặt TOU (Thời gian sử dụng) sạc và xả pin riêng biệt để giảm hóa đơn tiền điện của bạn

VIỆT NAM

t: +84 98 316 8126 (bán hàng) +84 24 7109 7614 (dịch vụ)

e: sales@ginlong.com service@ginlong.com

w: solisinverters.com/vn



## Bảng thông số

## S6-EO1P(4-5)K-48

Mô hình	4K	5K
<b>Bộ sạc năng lượng mặt trời</b>		
Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng	5.5 kW	6.5 kW
Điện áp đầu vào tối đa		500 V
Điện áp định mức		360 V
Điện áp khởi động		90 V
Dải điện áp MPPT		90 - 430 V
Dòng điện đầu vào tối đa		16 A / 16 A
Dòng điện ngắn mạch tối đa		40 A
Dòng điện sạc tối đa của năng lượng mặt trời		100 A
Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa		1 / 2
<b>Pin</b>		
Loại pin	Pin Li-ion / acquy lead acid	
Điện áp pin định mức	40 - 60 V	
Công suất sạc / xả tối đa	5 kW / 5 kW	
Dòng điện sạc / xả tối đa	100 A	
Truyền thông	CAN	
<b>Đầu ra biến tần</b>		
Công suất đầu ra định mức	4 kVA / 4 kW	5 kVA / 5 kW
Pha vận hành	L/N/PE	
Điện áp lưới định mức	230 V ± 1%	
Tần số lưới định mức	50 Hz / 60 Hz ± 0.1%	
Khả năng đột biến	8 kVA	10 kVA
Dòng điện đầu ra tối đa	20 A	25 A
Dạng sóng điện áp đầu ra	Sóng hình sin chuẩn	
Thời gian chuyển đổi	Thông thường 10 ms, Tối đa 20 ms	
Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính)	< 3%	
Hiệu quả cao nhất (PV-AC)	96.6%	
<b>Bộ sạc AC (cổng lưới điện và cổng máy phát điện)</b>		
Công suất đầu vào tối đa	6 kW	7 kW
Điện áp đầu vào định mức	L/N/PE, AC 230 V	
Dải điện áp có thể lựa chọn	90 - 280 V	
Dải tần số AC	50 Hz / 60 Hz	
Dòng điện đầu vào tối đa	26 A	30 A
Dòng điện sạc AC tối đa	60 A	80 A
<b>Bảo vệ</b>		
Bảo vệ quá điện áp đầu ra	Có	
Bảo vệ quá dòng đầu ra	Có	
Bảo vệ ngắn mạch	Có	
Bảo vệ chống sét	Có	
Bảo vệ nhiệt độ	Có	
Tích hợp AFCI 2.0	Tùy chọn	
<b>Thông số chung</b>		
Kích thước (Rộng × Cao × Sâu)	340 × 480 × 170 mm	
Trọng lượng	13.8 kg	
Cấu trúc liên kết	Tần số cao không cách ly	
Độ ẩm tương đối	5% - 95% (Không ngưng tụ)	
Dải nhiệt độ môi trường vận hành	-10 ~ +60°C	
Dải nhiệt độ lưu trữ	-25 ~ +60°C	
Bảo vệ xâm nhập	IP21	
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động	2000 m	
Lưu lượng song song	6 đơn vị	
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 62109, IEC 61000, 55011	
<b>Đặc trưng</b>		
Kết nối DC	Đầu nối thiết bị cuối	
Kết nối AC	Đầu nối thiết bị cuối	
Hiển thị	LCD	
Truyền thông	CAN, BMS, Tiếp điểm không có điện thế, Blue Tooth, Tùy chọn: Wi-Fi	