

Solis-EPM3-5G-PRO

Solis Export Power Manager

Älykäs ja vahva

- 20 Solis-invertterin samanaikainen ohjaus

Säästö ja korkea tarkkuus

- Voit samanaikaisesti valvoa 20 Solis-invertterin toimintatietoja, mikä säästää valvontajärjestelmän kustannuksia
- Ohjaustarkkuus on jopa 1%, mikä parantaa järjestelmän spontaania käyttöastetta

Helppokäyttöinen ja yhteensopiva

- Tukee eritehoisten Solis-inverttereiden samanaikaista käyttöä
- Seuraa sähköntuotantoa ja kuorman kulutusta kaikkina aikoina

Mallit:

Solis-EPM3-5G-PRO




360 asteen näkymä



Tekninen selvitys

Solis-EPM3-5G-PRO

Mallit		Solis-EPM3-5G-PRO					
AC-tulo							
Nimellisjännite	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V						
Tulojännitealue	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)						
Tulotaajuusalue	45 ~ 65 Hz						
Tietoliikenne							
Invertterin tietoliikenne	Modbus						
Tietoliikenne invertterin kanssa	RS485 (langallinen)						
Invertterien enimmäistietoliikennemäärät	20 (Suositeltu)						
Seuranta	WiFi / 4G / LAN Stick (Valinnainen)						
Yleiset tiedot							
Käyttölämpötila-alue	-25 ~ +60°C						
Suhteellinen kosteus	5% ~ 95%						
Enimmäiskäyttökorkeus	2000 m						
IP-luokitus	IP65						
Saastumisaste	PD2 (sisäpuolella), PD3 (ulkopuolella)						
Ylijännitekategoria	III						
Omavirtakulutus	< 6 W						
Mitat (L × K × S)	364 × 276 × 114 mm						
Paino	2.1 kg (ilman CT:tä, mittari)						
AC-liitäntä	Pikaliitäntäliitin						
Näyttö	LCD						
Älykäs mittari	Split-vaihe: AGF-AE-D; Kolmivaiheinen: ADL3000-E-B						
CT-liitäntä	Pistokeliitin						
CT-spesifikaatio	Split-vaihe: Vakio (200 / 40 mA); Kolmivaiheinen: Valinnainen (Toisiovirta on 5A)						
Tehonsäätötarkkuus	1%Pn						
Ominaisuudet							
Vikasietotoiminto	Kyllä						
Etäpäivitys	Kyllä						
CT-spesifikaatio							
	Tekniset tiedot	Mitat (mm)			Reiän koko (mm)		Suhde
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	